

Rayonnage lourd à Palettes MRK

Le rayonnage à palettes permet la réalisation d'installations adaptées aux besoins de stockage des charges lourdes et volumineuses, palettisées ou en vrac. Les montants d'échelles possèdent de 8 à 12 plis ép de 2 à 2,7 mm selon le modèle et une façade de 95 à 120 mm selon la charge. Perforations au pas de 75 mm. La peinture Epoxy et ses 13 coloris standards possibles lui permettent d'être en harmonie avec vos aires de stockage.



Caractéristiques techniques

Dimensions

- Hauteurs (mm) : 1650 à 11400 au pas de 300 mm
- Profondeurs (mm) : 650 à 1500
- Section des lisses : 51S - 70 - 80 - 89 - 102 - 114 - 126 (3 ou 4 Crochets) - 140 - 165 (ép 1,5 et 1,7)
- Longueurs (mm) : 1350 - 1400 - 1450 - 1800 - 1850 - 2250 - 2700 - 2750 - 3000 - 3200 - 3300 - 3600 - 3700 - 3800 - 4000
(toute dimension au pas de 50 mm disponible sur demande)

Accessoires

- Différent type de pieds selon le besoin et la charge
- Indicateur d'allée - Plaque de charge
- Support fût - Glissière pour fûts- Support bobine
- Retrouvez tous les accessoires page 16 et 17



Couleurs disponibles

